ADHÉSIFS ET COLLES

Guide de choix

Comment choisir **votre adhésif** d'emballage ?

Applications \ Type d'adhésif	PVC	POLYPROPYLÈNE SILENCIEUX	POLYPROPYLÈNE	ARMÉ ET TOILE	ADHÉSIF DE SÉCURITÉ	BANDE GOMMÉE	PAPIER ADHÉSIF	COLLE THERMOFUSIBLE
Colis légers jusqu'à 20 kg	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔
Colis mi-lourds jusqu'à 40 kg	✔	✔ Rajatape qualité industrielle 3M313	✔ Rajatape qualité industrielle 3M3739 et 3M375	✔	✔ Rajatape haute sécurité	✔	✔	✔
Colis lourds de plus de 40 kg et sur-remplis	✔ Rajatape qualité supérieure		✔ 3M375	✔		✔ Armée		✔ COL342
Colis en carton recyclé	✔		✔ Rajatape qualité industrielle 3M3739 et 3M375 Bonus Tape	✔		✔	✔ Rajatape	✔
Export pays chauds	✔		✔ Rajatape qualité industrielle 3M3739 et 3M375	✔	✔ Rajatape haute sécurité	✔	✔	✔
Export pays froids, surgélation		✔ Rajatape qualité industrielle 3M313	✔ Rajatape qualité industrielle Bonus Tape	✔ Toilé	✔ Rajatape haute sécurité	✔	✔ Rajatape	✔
Transport maritime Résistance à l'humidité	✔	✔	✔ Rajatape qualité industrielle 3M3739 et 3M375 Bonus Tape	✔	✔ Rajatape haute sécurité	✔	✔	✔
Exposition aux U.V.		✔ Colle acrylique			✔ Rajatape haute sécurité	✔		✔
Fermeture longue durée		✔ Colle acrylique		✔ Toilé	✔ Rajatape haute sécurité	✔		✔
Fermeture sécurisée, inviolable	✔ Ruban personnalisé	✔ Ruban personnalisé	✔ Ruban personnalisé	✔ Ruban personnalisé	✔	✔	✔ Ruban personnalisé	✔

Conseils d'utilisation

APPLICATION :

- Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'appliquer votre adhésif à une température supérieure à 10°C sur une surface propre et sèche.
- **Exercez une légère pression sur votre ruban à l'aide du rouleau de votre dévidoir.**
- Appliquez votre **ruban PVC ou polypropylène silencieux** avec un dévidoir, frein totalement desserré.
- Évitez d'étirer votre **ruban polypropylène** qui risquerait de se décoller en reprenant sa position initiale.

STOCKAGE :

Nous vous recommandons de stocker vos adhésifs 6 mois maximum entre 18 et 25° C.
À défaut, entreposez vos adhésifs dans un local chauffé, 24h avant utilisation.
Un ruban polypropylène colle acrylique pourra être stocké pendant 1 an.
La bande gommée et les colles thermofusibles peuvent être stockées plusieurs années, sans risque de dégradation, à l'abri de la lumière et de la poussière.

RAJAPACK S'ENGAGE POUR L'ENVIRONNEMENT

Fermer vos colis en respectant **l'environnement** c'est possible !

Les rubans adhésifs d'emballage sont aujourd'hui recyclés avec le carton (tolérance de 3 % d'impuretés).
Le polypropylène peut être incinéré sans émanation toxique.
Le ruban polypropylène silencieux écologique Airtape™ contribue à la réduction des déchets, grâce à son film allégé dernière génération (30% de matière plastique en moins).

Les colles thermofusibles, non toxiques, sans solvant, ferment vos caisses sans impacter l'environnement.

La bande gommée standard, à base de matériaux 100 % naturels, demeure la fermeture la plus écologique.

Comment fermer **efficacement** vos colis ?



Privilégiez une application en U pour la fermeture de vos colis légers jusqu'à 20 kg, pour une durée de transport courte.



Une fermeture en U et L, avec 6 bandes, renforcera vos colis mi-lourds jusqu'à 40 kg, pour une durée de transport ou de stockage longue.



Une fermeture complète en H, avec 6 bandes, renforcera vos colis lourds au-delà de 40 kg pour une durée de transport ou de stockage longue. Pour encore plus de résistance, privilégiez **les largeurs 75 mm et les rubans armés**.

RAJAPACK 012.260.280 sales@rajapack.be www.rajapack.be